

LIMPIADOR INSTANTÁNEO PARA JUNTAS EPÓXICAS Y HÍBRIDAS FRESCAS

HYBRID & EPOXY PRO

**PORCELÁNICO Y CERÁMICA, MOSAICO VÍTREO,
GRES EXTRUSIONADO**



PARA QUÉ SIRVE

- Elimina los residuos de junta epoxi fresca incluyendo la de uretano y pre-mezclada o híbrida antes de que haya curado.
- Perfecto para la limpieza de las herramientas del rejuntable después del uso.

VENTAJAS

- **TECNOLOGÍA RAPIDDRY:** secado rápido. Se usa durante la fase de rejuntable.
- Respeto el material y las juntas.
- No estropea los perfiles en aluminio y acero.
- Seguro para el usuario y el medio ambiente: no emite humos dañinos.
- No crea espuma, no necesita enjuague.
- Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores; ideal tanto para pisos como para superficies verticales.

CÓMO SE UTILIZA

LISTO PARA EL USO. Retirar completamente el exceso de junta de la losa antes de que comience a fijarse, de acuerdo con las instrucciones del fabricante de junta. Rocíar **HYBRID & EPOXY PRO** uniformemente sobre la superficie. Dejar reposar por hasta 3 minutos. Frotar con una esponja de lechada sin ejercitar demasiada presión. Luego enjuagar bien. Si la limpieza se realiza algunas horas después del rejuntable, dejar que el producto actúe en la superficie durante unos 20 minutos. Consultar las instrucciones del fabricante de junta para obtener indicaciones sobre cuando es seguro usar la superficie. Si la limpieza no se realiza dentro de las 24 horas posteriores al rejuntable, los residuos de junta epoxi curados pueden eliminarse con **EPOXYOFF**, limpiador de residuos epoxídicos.

Atención: no usar en materiales absorbentes tal como piedra absorbente, madera y metacrilato. Realizar un test previo para determinar la resistencia de la junta y el tiempo de permanencia necesario para que el producto alcance su máxima efectividad. Hoja de seguridad disponible a pedido.
Temperatura de almacenaje: De 5°C a 30°C (41°F y 86°F). El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C (41°F y 86°F).

● **SEGURO PARA EL USUARIO Y EL MEDIO AMBIENTE.**

● **IDEAL TAMBIÉN PARA LA LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS USADAS PARA EL REJUNTADO.**



Rendimiento:

24 OZ (710 ml)
gres porcelánico y cerámica
hasta 15 m² (161 ft²)
Juntas de baldosas de gran formato
hasta 350 metros lineales (1148 pies lineales)
Mosaico
El rendimiento es indicativo.



Envases:

24 OZ (710 mL) 6 unidades por caja

REV. 02 - 25/08/2021

Fila Chemicals USA, Corp.
Miami, FL 33172
tel +1-305-513-0708
filausa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com

FILA. Because It Works.