

PROTECTOR ANTIMANCHA REAVIVANTE

STONEPLUS

TODO TIPO DE PIEDRA NATURAL

**SOLVENT
TECHNOLOGY**



PARA QUÉ SIRVE

- Enriquece el color de la piedra natural pulida, lisa, texturizada y abujardada.
- Reaviva la tonalidad del material, poniendo en relieve sus características y veteados.
- Protege contra la suciedad y las manchas de agua y aceite.
- Reaviva y intensifica el color natural de la piedra proporcionando un efecto mate.
- Protección excelente para encimeras, rosetones y paneles de salpicaduras etc.
- Disimula ligeras imperfecciones superficiales del granito.

VENTAJAS

- Ideal para interiores y exteriores.
- No crea película superficial y no amarillea con el tiempo.
- Resistentes a los rayos UV.
- Protección duradera.
- Las superficies tratadas son seguras para el contacto con los alimentos.
- Rendimiento muy alto.

CÓMO SE UTILIZA

NO SE DILUYE, listo para el uso. Aplicar **STONEPLUS** sobre la superficie limpia y seca utilizando un pincel u otro aplicador similar. Durante la aplicación, frotar la superficie para hacer penetrar el producto y eliminar cualquier exceso. La superficie se puede utilizar para tráfico peatonal normal después de 8 horas. El curado completo y la máxima protección del sellador se logra en 24 horas. Para obtener un color más profundo, se pueden aplicar 2 - 3 manos de producto; esperar al menos 8 horas entre una mano y la siguiente.

Atención: una vez tratada con **STONEPLUS**, la piedra no se podrá restaurar a su estado original. Realizar una prueba preliminar sobre una pequeña parte de la superficie para comprobar el efecto. Ventilar bien el área durante el uso y durante el secado del producto. Mantener el producto en un lugar seco y fresco.

Temperatura de almacenaje: De 0°C a 30° (32°F y 86°F). El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C (41°F y 86°F)

● TONALIZANTE CON EFECTO MATE.

● NO AMARILLEA Y ES RESISTENTE A LOS RAYOS UV.

Propiedades de aplicación:

Uso de la superficie = 8 horas

Curado completo = 24 horas



Rendimiento:

1 QT (0,95 L)

Piedra acabado pulido •

47 m² (510 ft²)

Piedra con acabado natural •

19-24 m² (205-259 ft²)

El rendimiento es indicativo.



Envases:

1 PT (473 mL) 12 unidades por caja

1 QT (946 mL) 6 unidades por caja

REV. 02 - 25/08/2021

Fila Chemicals USA, Corp.
Miami, FL 33172
tel +1-305-513-0708
filausa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com

FILA. Because It Works.