

ANTIMANCHAS EFECTO MOJADO

WET ECO

PIEDRA NATURAL NO PULIDA, BARRO



PARA QUÉ SIRVE

- Protege piedra natural no pulida y barro en interiores y exteriores.
- Proporciona a las superficies un agradable efecto mojado con brillo.
- Protege el material contra la suciedad y manchas.
- Intensifica el color de la piedra natural con acabado rústico.
- Ideal para usar en cocinas, barbacoas, entradas de vehículos y en áreas de alto tránsito, tanto en interiores como en exteriores.

VENTAJAS

- Eco-amigable: base agua.
- Resistente a la intemperie.
- No está afectado por la humedad residual del material. Puede ser aplicado algunas horas después de la limpieza inicial.
- Muy bajas emisiones de COV: contribuye a los créditos LEED.

● **PROTEGE LAS SUPERFICIES CONTRA LAS MANCHAS Y LA SUCIEDAD.**

● **ALTAMENTE RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y AL TRAFICO PESADO.**

Propiedades de aplicación:

Uso de la superficie = 12 horas
Curado completo = 24 horas



Rendimiento:

1 QT (0,95 L)
Piedra natural no pulida, barro >
9-19 m² (100-205 ft²)
El rendimiento es indicativo.



Envases:

1 QT (946 mL) 6 unidades por caja

CÓMO SE UTILIZA

NO SE DILUYE, listo para el uso. Agitar antes de usar. Aplicar **WET ECO** de manera uniforme al piso seco, utilizando un pincel grande, un aplicador de cera o un rodillo, extendiendo bien en las juntas. Aplicar una segunda mano de producto 2-3 horas después de la primera, siguiendo el mismo método. La superficie se puede utilizar para tráfico peatonal normal después de 12 horas. El curado completo y la máxima protección del sellador se logra en 24 horas.

Atención: para las superficies poco absorbentes (pizarra, mármol Botticino o Carrara) recomendamos diluir el producto con agua en una proporción de 1:1. No usar en superficies pulidas. No usar sobre superficies tratadas.

Temperatura de almacenaje: De 5°C a 30°C (41°F y 86°F)
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C (50°F y 86°F).

REV. 01 - 25/08/2021

Fila Chemicals USA, Corp.
Miami, FL 33172
tel +1-305-513-0708
filausa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com